

Tepebná izolace* s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi

Svítek CERA8003
Svítek CERA 9003



Keramický karton
CARTOLANE3

- Svítek CERA: Svítek ohebné keramické izolace pro vysoké teploty.
- CARTOLANE 3: Pláty izolace středně ohebné z keramického vlákna a pojiva.

	CERA 8002	CERA 9002	Cartolane2
Objemová hmotnost	96 kg/m ³	128 kg/m ³	950 kg/m ³
Tepelná vodivost 400°C	0.10 W/m.K	0.10 W/m.K	0.15 W/m.K
T ^o max provozní	1100°C	1200°C	1000°C

Název	Rozměry	Balení	Skladem
Keramický svítek	610 x 5500 x 6 m	1 kotouč	CERA 8003
Keramický svítek	610 x 14640 x 13 mm	1 kotouč	CERA 9003
Keramický karton	1000 x 1000 x 3 mm	1 ks	CARTOLANE3

Materiály nejsou na seznamu karcinogenních látek dle nařízení 97/96CE.

Elektrická izolace*

Slídové pláty



Cement



Slídové výseky :
kulaté a čtvercové

Elektrické izolace / za tepla / za studena.

- Slídové pláty a podložky z recyklované slídy. Homologace UL.
- Keramický cement práškový. Lze sušit vzduchem.

	Slída	Cement
T ^o max provozní (kontinuálně)	450°C	950°C

Název	Rozměry	Balení	Skladem
Slídové pláty	1200 x 1000 x 0,3 mm	5 plátů	MICA 3
Slídové pláty	1200 x 1000 x 0,4 mm	5 plátů	MICA 4
Slídové výseky	Ø _{vnitř.} 6,2mm - Ø _{vněj.} 14 mm - tl. 2 mm	100 ks	ROND 6
Slídové výseky	14x14 mm - výšek. 6x6mm - tl. 2 mm	100 ks	CARRE 14
Keramický cement		1 kg	CIMENT

* **Poznámka:** Výše uvedená izolace může být dodána ve tvaru dle zákaznické specifikace.

LEPÍCÍ PÁSKY

Lepící páska s keramickou tkaninou



- Keramická tkanina s teplem tvrdnoucím lepidlem, jednostranná
- Provozní teplota: 130°C kontinuálně - teplotní třída B
- Rozměry: 19mm šířka, 50m délka, tl. 0.16mm
- Uskladnění: 10 - 30°C

Název	Balení	Skladem
Lepící páska s keramickou tkaninou	1 kotouč	RUBAN.ADH

Lepící páska kapton®




- Film z kaptonu se silikonovým lepidlem, který má vynikající elektroizolační vlastnosti
- Provozní teplota: 180°C kontinuálně - tepelná třída H
- Dielektrická pevnost: 6.8 kV
- Rozměry: délka 33m, tl. 0.07mm
- Uskladnění: 10 - 30°C

Kapton: registrováno Dupont de Nemours

Název	Šířka	Balení	Skladem
Ruban adhésif kapton®	19 mm	1 kotouč	ADH8050
	50 mm	1 kotouč	ADH8051

Polyesterová lepící páska



- Polyesterová lepící páska se silikonovým lepidlem
- Provozní teplota: max 190°C krátkodobě
- Pevnost v tahu: 85N/cm
- Schopnost adheze na oceli: 3.7 N/cm
- Rozměry: 19mm šířka, 66M délka, tl. 0.08mm

Název	Balení	Skladem
Polyesterová lepící páska	1 kotouč	ADH8046

Charakteristika našich výrobků je informativní. Právo na změnu vyhrazeno.